

LAS STAMPEDE XD

Cajas volcadoras elípticas hechas a medida

OX BODIES



"As Strong As An Ox"®



Robusta confiabilidad

Beneficiarse con su soporte y construcción superiores, resaltados por el diseño elíptico (costados de 660.4 mm / 26" de radio) con material Hardox AR 450 de 6.4 mm (1/4").

- Haga frente a circunstancias extremas y condiciones difíciles con la ingeniería de precisión de Stampede XD.
- Confíe en su durabilidad garantizada, como resultado de la experta artesanía que va incluida en cada caja.

A  **TBEI** BRAND
TRUCK BODIES & EQUIPMENT INTERNATIONAL, Inc.

www.oxbodies.com

STAMPEDE XD

Características estándar

- Longitudes de 2.44 m (8') a 5.79 m (19'), capacidades de 6117 L (8 yardas) a 22 937 L (30 yardas)
- Interior de material Hardox 450 de 6.4 mm (¼")
- Lados de 660.4 mm (26") de radio
- Elevador de compartimiento delantero
- Puerta trasera de accionamiento neumático
- Uniones de piso solapadas, con soldaduras dobles
- Faldones exteriores de 4.8 mm (3/16") a todo lo largo
- Largueros de 203.2 mm (8") de perfil doble T de 35.7 kg/m (24 lb/pie)
- Barandal superior con montaje en forma de diamante, de tubo de 101.6 mm x 101.6 mm (4" x 4") con pared de 6.4 mm (¼")
- Piso de ancho completo con soldadura sólida a los faldones
- Cilindros neumáticos dobles para la puerta trasera
- Peldaño(s) y agarradera(s) en el lado del conductor, más peldaño(s) interior(es)
- Zócalo de parachoques a presión reforzado
- Conexionado preformado hecho a medida
- Cable para bomba, controles neumáticos de toma de fuerza
- Todas las lámparas LED exigidas por la Norma Federal 108 de los EE. UU.
- Garantía por un año
- Primario epoxi y recubrimiento final de poliuretano

Opciones básicas

- Puerta trasera Hi-Lift de accionamiento neumático
- Cubierta de lona de accionamiento eléctrico o manual
- Ejes de elevación orientables o rígidos, con ruedas y neumáticos opcionales
- Controles: totalmente neumáticos, toma de fuerza Hot Shift, o cualquier combinación
- Tableros laterales de madera, acero o aluminio Tread-Brite
- Protección de cabina de 609.6 mm (24") a 1066.8 mm (42")
- Elevador de montaje giratorio invertido
- Cubiertas de faldón de aluminio Tread-Brite
- Carga de uno o dos sentidos
- Enganches de hasta 50 toneladas



Elevador hidráulico de elevación delantera, de montaje directo.



Caja volcadora de tipo elíptico.

ESPECIFICACIONES DEL ELEVADOR

	84725UB	6382	63111	63120T	63130	63150T	63160T	73110	74135	74161
CLASE DE FUNCIONAMIENTO NTEA	60	70	80	90	100	100	100	110	100	110
CANTIDAD DE ETAPAS	1	3	3	3	3	3	3	3	4	4
TAMAÑOS DE LA ETAPA ACTIVA (mm)	152	127,102, 76	127,102, 76	127,102, 76	127,102, 76	127,102, 76	127,102, 76	152,127, 102	152,127, 102,76	152,127, 102,76
CARRERA TOTAL (mm)	635	2,083	2,819	3,048	3,302	3,810	4,064	2,794	3,429	4,089
PRESIÓN NOMINAL DEL CILINDRO (bar)	137.9	137.9	137.9	137.9	137.9	137.9	137.9	137.9	137.9	137.9
CAUDAL BOMBA ESTÁNDAR (gpm @ 1800 rpm)	29	29	48	48	48	48	48	48	48	48
LONGITUD RECOMENDADA DE LA CAJA (m)*	2.7-3.1	3.1-3.4	3.7-4.3	3.7-4.0	4.6-4.9	4.6-4.9	5.2	4.3	4.6-5.2	5.2-5.8
PESO APROXIMADO (Kg)	103.4	113.4	117.9	122.5	133.8	131.5	131.5	152.0	167.8	183.7

CAPACIDAD DE CARGA DEL ELEVADOR (Kg)*

MODEL DE ELEVADOR	CLASE NTEA	LONGITUD DE LA CAJA (m)													
		2.7	3	3.4	3.7	4	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8			
CHASIS 84725UB	60	23,950	20,956												
6382	70		29,302	25,855											
63111	80				30,209	26,943	23,768								
63120T	90				29,393	28,395									
63130	100							21,954	21,047						
63150T	100							28,304	26,308						
63160T	100									25,855					
73110	110						38,192								
74135	100							27,669	25,310	23,133					
74161	110										27,488	25,492	24,040		

*Todos los elevadores con depósito en compartimento.

**Capacidades basadas en carga nivelada, proyección 305 mm (12"), ángulo de vuelco 50 grados.

Especificaciones sujetas a cambio.

OX BODIES



"As Strong As An Ox" ®

719 Columbus Street East • Fayette, AL 35555 – Estados Unidos
Teléfonos: 205-932-5720 • 800-844-2519

Vendido por:

A **TBEI** BRAND
TRUCK BODIES & EQUIPMENT INTERNATIONAL, Inc.