

EL LONGHORN

Plataformas y cajas volcadoras planas de acero hechas a medida

OX BODIES



"As Strong As An Ox"®



Robusta confiabilidad

- Transporte elementos grandes, incluidos materiales y equipos para la construcción, con un diseño fuerte y una resistencia metálica superior
- Aumente la versatilidad eligiendo costados fijos o extraíbles
- Facilite el vuelco de los materiales con un elevador confiable

A  BRAND
TRUCK BODIES & EQUIPMENT INTERNATIONAL, Inc.

www.oxbodies.com

Características estándar

- Piso de una pieza con material de 4.8 mm (3/16")
- Cavidades para estacas internas o externas, con riel de fricción
- Todas las lámparas LED exigidas por la Norma Federal 108 de los EE. UU.
- Garantía por un año
- Primario epoxi y recubrimiento final de poliuretano negro
- Largueros de tubo de 50.8 mm x 203.2 mm x 4.8 mm (2" x 8" x 3/16")
- Travesaños de tubo de 38.1 mm x 76.2 mm (1 1/2" x 3") x calibre 11
- Tabique delantero calibre 10 con agujero visor y refuerzos de hierro en U
- Cable para bomba, controles neumáticos de toma de fuerza
- Conexionado preformado hecho a medida
- Longitudes de 3.05 m (10') a 6.71 m (22')

Opciones básicas

- Costados fijos y extraíbles (de estacas o macizos)
- Puerta trasera extraíble (de estacas o maciza)
- Puerta trasera corrediza
- Cubierta de lona de extracción manual
- Controles: totalmente neumáticos, toma de fuerza Hot Shift, o cualquier combinación
- Protección de cabina de 61.0 cm (24") a 1.07 m (42")
- Caja de herramientas de 45.7 cm x 45.7 cm (18" x 18"), longitudes de 61.0 cm (24") a 1.52 m (60")
- Enganche
- Carga de uno o dos sentidos
- Elevador doble telescópico o tipo tijera
- Flejes de amarre con trinquetes, fijos o deslizantes
- Pintura personalizada



Elevador telescópico doble (se muestra con la opción de caja de herramientas)



Cerrojo



Los amarres ajustables con trinquete se deslizan en el riel



CAPACIDADES DE CARGA DE ELEVADORES (Kg)

LONGITUD DE LA CAJA (m)	PROYECCIÓN (mm)	MODELO DE ELEVADOR					
		DOBLE TELESCÓPICO			TIPO TIJERA		
		3250	4375	5390	E-15	F-18	6600
3.0	0	5,443					
	152				14,787		
	457	8,890			19,050		
	762				26,671		
3.6	0	4,354	7,801				
	152				12,065		
	457	6,259	12,156		14,787		
	762				19,050		
4.3	0		6,350	20,593			
	152				10,251	13,517	
	457		8,890	29,755	12,065	15,966	
	762				14,787	19,504	
4.9	0		5,352	17,145			
	152				8,890	11,702	26,126
	457		6,985	22,951	10,251	13,517	31,025
	762				12,065	15,966	38,192
5.5	0			14,605			
	152					10,341	22,588
	457			18,688		11,702	26,126
	762					13,517	31,025
6.1	0			12,791			
	152					9,253	19,867
	457			15,785		10,341	22,588
	762					11,702	26,126
6.4	0						
	152					8,799	
	457					9,706	
	762					10,976	
6.7	0						
	152						17,690
	457						19,867
	762						22,588

ESPECIFICACIONES DE ELEVADORES

	DOBLE TELESCÓPICO			TIPO TIJERA		
	3250	4375	5390	E-15	F-18	6600
CLASE DE FUNCIONAMIENTO NTEA	C	D	H	E	F	K/110
CANTIDAD DE ETAPAS	2	3	3	1	1	3
TAMAÑOS DE LA ETAPA ACTIVA (mm)	51, 25	76, 51, 25	102, 76, 51, 25	152	152	121, 89, 70
CARRERA TOTAL (mm)	1,270	1,881	2,286	525.47	747.78	2,184
PRESIÓN NOMINAL DEL CILINDRO (bar)	137.9	137.9	137.9	224	224	224
CAUDAL BOMBA ESTÁNDAR (gpm @ 1800 rpm)	29	29	29	6*	10*	15*
LONGITUD RECOMENDADA DE LA CAJA (m)	3.0-3.6	3.6-4.9	4.3-6.1	3.0-4.9	4.3-6.4	4.9-7.3
PESO APROXIMADO (Kg)	22.68	38.55	72.57	195.04	263.08	462.66

Los modelos y opciones están sujetos a cambio sin aviso.
*gpm @ 1000 rpm

OX BODIES



“As Strong As An Ox” ®

719 Columbus Street East • Fayette, AL 35555 – Estados Unidos
Teléfonos: 205-932-5720 • 800-844-2519

Vendido por: